

**ПАСПОРТ**  
**детского игрового оборудования**

**Карусель**

**(004192)**



**СОДЕРЖАНИЕ**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ .....	2
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	2
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ .....	2
4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ .....	2
5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ .....	3
6. ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ .....	3
7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ .....	3
8. СХЕМА МОНТАЖА (Приложение к паспорту) .....	5

г. Санкт-Петербург




## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Карусель (004192)  
1.2 Название предприятия-изготовителя и адрес: АО «КСИЛ ПК ИНФЛЭКС», 188517, Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный район, Сельское поселение Лагодовское, Лаголово д, Советская ул, строение 48, помещение 1  
1.3 Заводской номер: № КР - 34454  
1.4 Дата выпуска: 10.04.2019 г.  
1.5 Карусель (004192) предназначена для катания детей возрастом от 3 до 12 лет, детям от 3 до 7 лет самостоятельное катание на каруселях запрещено.

## 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1	Общий вес изделия (кг)	16
2.2	Размер изделия в плане (мм)	1640 x 1640
2.3	Максимальная высота от уровня земли (мм)	600

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ВИД	КОЛ-ВО, Шт.	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Рама в сборе с фанерными сиденьями и секторами		1	
2	Вал		1	
3	Штифт-фиксатор		2	Находится в раме!!!

## 4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Карусель (004192), заводской номер №КР - 34454 соответствует ГОСТ Р 52300-2013; ГОСТ Р 52169-2012 и признана годной к эксплуатации.

МП

Дата выпуска: 10.04.2019 г.

Подпись:



## **5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие карусели (004192), заводской номер № КР - 34454 требованиям ГОСТов при соблюдении потребителем правил эксплуатации, монтажа, транспортировки и хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня отгрузки.

При нарушении правил эксплуатации завод-изготовитель ответственности не несет за выход из строя отдельных сборных элементов.

Гарантия завода-изготовителя не распространяется на механические повреждения, полученные вследствие транспортировки или неправильной установки изделия, а также вандализма.

## **6. ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

- 6.1 Пользователями и владельцами безопасная эксплуатация должна осуществляться согласно требованиям ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок». Безопасность при эксплуатации. Общие требования.
- 6.2 Перед использованием карусели убедитесь, что свободная зона безопасности карусели соблюдается.
- 6.3 Запрещается эксплуатация карусели, если угол наклона от вертикальной оси карусели больше 5°.
- 6.4 Запрещается эксплуатация каруселис любыми неисправностями, особенно с открытой крышкой.
- 6.5 Скорость вращения карусели должна обеспечиваться родителями или сопровождающими детей взрослыми и не должна превышать 5 м/с.
- 6.6 Запрещается эксплуатация карусели при возникновении громкого постоянного или прерывистого шума или сильной вибрации в области расположения подшипников качения.
- 6.7 Карусель не должна двигаться при посадке и высадке детей.
- 6.8 При катании на карусели необходимо держаться за поручень.
- 6.9 Запрещается запрыгивать и спрыгивать с карусели, а также бегать вокруг карусели во время её движения.
- 6.10 Запрещается находиться на карусели более 6 человек.
- 6.11 Запрещается одновременное использование карусели детьми разных возрастных групп.
- 6.12 Запрещается подставлять руки ноги под вращающуюся раму карусели.
- 6.13 Запрещается садиться на верхнюю планку карусели или стоять на ней.
- 6.14 Запрещается наматывание частей одежды, веревок и прочего на вращающиеся элементы карусели.
- 6.15 Запрещается использование карусели не по назначению.
- 6.16 В зимний период, перед использованием карусели необходимо убирать снег с поверхности карусели и свободной зоны безопасности карусели. Нескользкая поверхность пола карусели должна быть очищена от снега и льда, в противном случае использование карусели запрещается.

## **7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ**



Поверхность должна быть свободна от каких-либо острых, заточенных частей или опасных выступов.

Материалы с плохим смягчающим свойством приземления должны использоваться только вне области приземления.

Под всем оборудованием игровой площадки с высотой свободного падения:

а) более чем 600 мм, должна быть поверхность, смягчающая приземление по всей области;

б) менее чем 600 мм, должна иметь несколько свойств, смягчающих приземление, но не требующих испытаний (разрыхленная почва и дерн).

Примеры ударопоглощающих покрытий зоны приземления:

Материал	Разрешённый размер частиц, мм	Минимальная толщина, мм <sup>а)</sup>	Критическая высота падения, м, менее
Рыхлая почва, торф	-	-	1
Древесная кора	20 - 80	200	2
		300	3
		400	4
Древесная стружка	5 - 30	200	2
		300	3
		400	4
Песок <sup>б)</sup>	0,2 - 2	200	2
		300	3
		400	4
Гравий	2 - 8	200	2
		300	3
		400	4
Мягкие резиновые покрытия	На жесткой поверхности На гравии	40 (плитка)	1,1
		40 (плитка)	1,6

<sup>а)</sup> Для сыпучих материалов толщину слоя необходимо увеличить на 100 мм для компенсации вытеснения материала при эксплуатации покрытия.

<sup>б)</sup> Песок не должен содержать загрязнений или частиц глины.

## 8. СХЕМА МОНТАЖА (Приложение к паспорту)



004192 Carousel  
Карусель

Page: 1 (1)  
(Страница)

